

ORAC[®]
DECOR

MP022/011 - 01/2011

INSPIRING PROFILES

Purotouch[®]

A moulded quality polymer based on high density polyurethane
Gegossenes hochwertiges Polymer auf Basis von hoch sensitivem Polyurethan
Polymère de haute qualité moulé à base de polyuréthane de haute densité
Gegoten hoogwaardige polymeer op basis van hoge densiteit polyurethaan

PRODUCT ADVANTAGES
PRODUKTVORTEILE
AVANTAGES PRODUITS
PRODUCTVOORDELEN



Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact
Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck
Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte
Exklusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk



Allows deep reliefs and ornamented profiles. Sharp edges for an optimal design
Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design
Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale
Diepe reliefs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design



Ease of cutting and installation
Einfach zu versägen und zu installieren
Facile à recouper et à installer
Makkelijk te verzagen en te installeren



Can be made in a flexible version
Ist in flexibler Ausführung erhältlich
Se produit également en version flexible
Kan in flexibele versie worden gemaakt



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbbehaftung
Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture
Geprimed, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid



Can be used in exterior applications and damp environments. Use DecoFix Hydro and cover with special coating
Geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Verwende DecoFix Hydro und eine qualitative Fassadenfarbe
Convient pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Utilisez DecoFix Hydro et une peinture pour extérieur
Geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Gebruik DecoFix Hydro en een kwalitatieve buitenverf

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION



DecoFix Pro - interior installation + finishing

Extra strong installation adhesive between the mouldings and the wall and/or ceiling; for porous surfaces and interior applications
Extra starker montagekleber zwischen den Leisten und der Wand und/oder der Decke; für saugenden Untergründen und den Innenbereich
Colle ultra forte entre les corniches/cimaises et le mur et/ou le plafond; pour des surfaces poreuses et applications à l'intérieur
Extra sterke installatielijm tussen de lijst en de wand en/of het plafond; voor poreuze ondergrond en binnentoepassingen



DecoFix Hydro - exterior installation

Extra strong installation adhesive for exterior applications, in damp environments and on non-porous surfaces
Extra starker montagekleber für Außenarbeiten, Feuchträume und nicht-saugende Untergründe (lackierte Oberflächen, Fliesen, etc.)
Colle pour fixer les moulures ultra forte, pour des applications à l'extérieur, dans des endroits humides et sur des surfaces non-poreuses
Extra sterke installatielijm voor gebruik in vochtige ruimtes, voor buitentoepassingen en op niet-poreuze ondergrond



DecoFix Extra - jointing

Adhesive for perfect jointing
Kleber zum Verbinden von Profilen
Colle pour un assemblage parfait des joints
Lijm voor perfecte naadverbindingen



Integrated V-fix for easy glueing

Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geintegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken



Rough, sanded gluing surfaces for maximum adhesion
Breite, harte Klebeflächen für eine gute Haftung
Extrémités larges et dures, pour un bon accrochage
Grote, ruwe kleefvlakken voor een goede hechting



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN



Knock resistant
Stoßfest
Résistant aux chocs
Schokbestendig



Resistant to most common solvents and moisture
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water



Heat resistant, max. 70°C
Hitzebeständig bis max. 70°
Résistant à la chaleur, max. 70°C
Hittebestendig tot max. 70°C



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time
Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd



Acoustically neutral
Akustisch neutral
Acoustique neutre
Akoestisch neutraal



Not UV-resistant. UV-stable after final painting
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit

TECHNICAL INFO
TECHNISCHE INFO
INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFO



Composition: Polyurethane
Inhaltsstoff: Polyurethaan
Composition: Polyuréthane
Samenstelling: Polyurethaan



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (CFC-libre)
Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)



Density: ±215 kg/m³
Dichte: ±215 kg/m³
Densité: ±215 kg/m³
Densiteit: ±215 kg/m³



Contains no toxic products; Free of asbestos and cyanides
Enthält keine toxischen Stoffe; Frei von Asbest und Zyaniden
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides
Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides



Hardness: > 30 shore D
Härte: > 30 shore D
Dureté: > 30 shore D
Hardheid: > 30 shore D



Thickness: 8 mm - 30 mm
Dicke: 8 mm - 30 mm
Epaisseur: 8 mm - 30 mm
Dikte: 8 mm - 30 mm



Standard not flame retardant. EU Norm Cs2d0 and UK standard BS476 Class 1 at request
Standard nicht-feuerhemmend. EU Norm Cs2d0 und UK Norm BS476 Class 1 auf Anfrage
A la base non résistant au feu. Normes EU Cs2d0 et UK B5476 Class 1 sur demande
Standaard niet brandvertragend. EU-Norm Cs2d0 en UK-norm BS476 Class 1 op aanvraag